WATER
HEATER

ZHP-WH200L-MN / ZHP-WH300L-MN

Residenziale



NEW

- Scaldaacqua a pompa di calore Efficiente e progettato per durare a lungo
- Intelligente e connesso con l'ecosistema di monitoraggio ZSM-HUB
- Rispettoso dell'ambiente grazie al refrigerante naturale R290, temperature fino a 75°C
- Resistenza elettrica di integrazione per funzionamento rapido e sfruttamento della produzione fotovoltaica

DATI TECNICI	ZHP-WH200L-MN	ZHP-WH250L-MN	ZHP-WH300L-MN
Condizioni di test: Temperatura Ambiente (BS/BU) 20°/15°C, Temperatura acqua da 15°C a 55°C			
Potenza Termica (kW)		1.50	
Potenza Elettrica (kW)		0.375	
COP		4.0	
Volume di acqua prodotta (l/h)		35	
Range Operativo (°C)		-7 ~ 45	
Temperatura Massima (°C)		75	
Massima potenza Elettrica (kW)		3.1	
Massima Corrente Assorbita (A)		14	
Caratteristiche Alimentazione Elettrica (V , Hz)		220-240V ~ /50Hz	
Resistenza di Integrazione (kW)		2.50	
Connessione Idraulica		G3/4" (femmina)	
Livello Sonoro tipico ((dB(A))		<42dB	
Tipo di refrigerante		R290	
Quantità di refrigerante (g)		150	
Massima pressione di esercizio (bar)		8	
Grado IP		IPX1	
Volume di Acqua contenuta (l)	200	250	300
Peso netto (kg)	95	110	129
Dimensioni (L/W/H) (mm)	Φ 650×1440 mm	Φ 650×1650 mm	Φ 650×1850 mm



SERBATOIO SMALTATO

Testato per 280.000 cicli di pressione pulsata e caratterizzato da assenza di perdite, resistenza al calcare e alla corrosione, garantendo così un'acqua sempre pulita e sicura.



DESIGN A FLUSSO D'ARIA VERTICALE

Assicura spazio sufficiente per lo scambio termico tra l'ambiente esterno e quello interno, che rende semplice l'installazione.

